

پارافین مایع صنعتی:

ردیف	مشخصات فیزیکی و شیمیایی	واحد	مقدار	روش آزمون
۱	نقطه اشتعال	°C	حداقل ۱۹۰	ASTM D-۹۲
۲	گرانروی سینماتیک در ۴۰ درجه سانتی گراد	cSt	۲۵-۱۵	ASTM D-۴۴۵
۳	نقطه ریزش	°C	+۵ تا -۱۲	ASTM D-۹۷
۴	درجه اسیدیته یا قلیایی	pH	مورد تأیید	BP-۲۰۱۲
۵	رنگ	رنگ زرد	۰/۱ - ۰/۲	IP-۱۷ CELL۱
۶	جرم حجمی	g/cm ³	۰/۷۶۰ - ۰/۸۶۰	ASTM D-۱۲۹۸
۷	بو	-----	بی بو	BP-۲۰۱۲

پارافین مایع آرایشی/بهداشتی:

ردیف	مشخصات فیزیکی و شیمیایی	واحد	مقدار	روش آزمون
۱	نقطه اشتعال	°C	حداقل ۱۹۰	ASTM D-۹۲
۲	گرانروی سینماتیک ۴۰ درجه سانتی گراد	cSt	۲۵-۱۵	ASTM D-۴۴۵
۳	نقطه ریزش	°C	+۵ تا -۱۲	ASTM D-۹۷
۴	درجه اسیدیته یا قلیایی	PH	مورد تأیید	BP-۲۰۱۲
۵	رنگ	رنگ زرد	۰/۵ - ۰/۱۰	IP-۱۷ CELL۱
۶	جرم حجمی	g/cm ³	۰/۸۲۵ - ۰/۸۵۰	ASTM D-۱۲۹۸
۷	بو	-----	بی بو	BP-۲۰۱۲
۸	هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه	-----	مورد تأیید	BP-۲۰۱۲
۹	فلزات سنگین (Pb & As)	%w/w	مورد تأیید	ISIRI-۵۸۱۲
۱۰	پارافین جامد	%w/w	مورد تأیید	ISIRI-۵۸۱۲

پارافین مایع دارویی:

ردیف	مشخصات فیزیکی و شیمیایی	واحد	مقدار	روش آزمون
۱	نقطه اشتعال	°C	حداقل ۱۹۰	ASTM D-۹۲
۲	گرانروی سینماتیک در ۴۰ درجه سانتی گراد	cSt	۲۵-۱۵	ASTM D-۴۴۵
۳	نقطه ریزش	°C	+۵ تا -۱۲	ASTM D-۹۷
۴	درجه اسیدیته یا قلیایی	PH	مورد تأیید	BP-۲۰۱۲
۵	رنگ	زرد	۰/۰ - ۰/۲	IP-۱۷ CELL۱
۶	جرم حجمی	g/cm ³	۰/۷۹۰ - ۰/۸۵۰	ASTM D-۱۲۹۸
۷	بو	-----	بی بو	BP-۲۰۱۲
۸	هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه	-----	مورد تأیید	BP-۲۰۱۲
۹	فلزات سنگین (Pb & As)	%w/w	مورد تأیید	ISIRI-۵۸۱۲
۱۰	پارافین جامد	%w/w	مورد تأیید	ISIRI-۵۸۱۲